

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)**

Nom de l'EPI: DAVANTAL DE NEOPRÉ 004-0L0711 ANSELL
Categoria de l'EPI: Cat III

Descripció de l'EPI.

Roba de protecció davant de riscos mínims i esquitxades de productes químics líquids.

Dóna protecció parcial i limitada del cos, i ofereix una protecció entre d'altres, contra petrolis i els seus derivats així com en la majoria de d'àcids i alcohols.

Ribetat amb vius, cintes de poliester, traus de llautó.

Gruix: 424 g/m²

Mides: Llarg 115 x ampla 90

Color : Negre

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Aquells treballs on s'hagi de manipular de productes químics líquids en grans quantitats que puguin produir esquitxades en el tronc.
- Transvasaments de productes químics líquids.
- Transport i magatzematge de contenidors de productes químics líquids.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

- Utilitzeu aquest equip tan sols per protecció parcial i limitada del tronc, respecte riscos mínims i contra esquitxades de productes químics.
 - Abans del seu us, inspeccioneu l'equip per verificar que no presenta defectes o imperfeccions. Elimineu-lo immediatament si presenta algun defecte o es perfora durant el seu us. Reemplaceu l'equip sinó esteu segurs del seu bon estat.
 - Els equips de protecció contaminats deuran ser retirats
 - Aquest equip de protecció no deuran ser utilitzat en tasques que requereixin una aplicació tèrmica.
 - Mantingueu els equips en un lloc fresc i sec on no estiguin exposats a la llum solar directa.
 - Eviteu la presència d'ozó i el risc d'inflamació.
 - No renteu els equips.
 - La seva eliminació, es farà d'acord als protocols establert de residus.
 - Per a més informació, llegiu atentament el full informatiu.
- Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)**

Nom de l'EPI: DAVANTAL DE NITRIL 004-0L0721 ANSELL
Categoria de l'EPI: Cat III

Descripció de l'EPI.

Roba de protecció davant de riscos mínims i esquitxades de productes químics líquids.

Dóna protecció parcial i limitada del cos, sent resistent a olis i greixos animals així com a una ampla gama de la majoria d'àcids, alcohols, bases i hidrocarburs. Resistència mecànica òptima i resistència al fred.

Interior de tela, cintes de poliester, traus de llautó.

Pes: 475 g

Mides: Llarg 115 x ampla 90

Color : Negre

**Treballs on és recomanable:**

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Aquells treballs on s'hagi de manipular de productes químics líquids en grans quantitats que puguin produir esquitxades en el tronc.
- Transvasaments de productes químics líquids.
- Transport i magatzematge de contenidors de productes químics líquids.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

- Utilitzeu aquest equip tan sols per protecció parcial i limitada del tronc, respecte riscos mínims i contra esquitxades de productes químics.
 - Abans del seu us, inspeccioneu l'equip per verificar que no presenta defectes o imperfeccions. Elimineu-lo immediatament si presenta algun defecte o es perfora durant el seu us. Reemplaceu l'equip sinó esteu segurs del seu bon estat.
 - Els equips de protecció contaminats deuran ser retirats.
 - Aquests equip de protecció no deuran ser utilitzat en tasques que requereixin una aplicació tèrmica.
 - Mantingueu els equips en un lloc fresc i sec on no estiguin exposats a la llum solar directa.
 - Eviteu la presència d'ozó i el risc d'inflamació.
 - No renteu els equips.
 - La seva eliminació, es farà d'acord als protocols establert de residus.
- Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950). sepma@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: VESTIT DE PROTECCIÓ TYVECK-PROTECH "C" 173-338000L

Categoria de l'EPI: Cat III (Type 3,4,5, i 6)

Descripció de l'EPI.

Mono amb caputxa lleuger, flexible i resistent. Protecció contra pols i materials polvoritzats perillosos, bases i àcids inorgànics i contra solucions salines en base aquosa. Antiestàtic. Les costures estan soldades o cosides i recobertes amb doble solapa autoadhesiva cobrint les cremalleres.



Talles:

Talla	Pit	Alçada	Talla	Pit	Alçada
S	84-92	164-170	XL	108-116	182-188
M	92-100	170-176	XXL	116-124	188-194
L	100-108	176-182	SP	Tall. especials	

Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- Els equips estan destinats a protegir els treballadors en tasques amb substàncies perilloses i processos de contaminació humana. Són utilitzats per protegir contra substàncies perilloses sòlides, líquides o gasoses.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

- Limitacions d'ús: El càlculs en laboratori dels temps de penetració, no són base suficient per determinar quant de temps pot ser portat l'equip en condicions de seguretat. Per això els equips que hagin estat contaminats seran rebutjats.
- En cas de contaminació de l'equip, prengueu les mesures de seguretat necessàries al treure i eliminar-lo, evitant en tot moment estar en contacte amb la roba personal que es dugui en aquest moment i la pell.
- Assegureu-vos d'escollir la combinació correcta amb material complementari com botes, guants i equips de respiració.
- Assegureu-vos que els tancament elàstics són correctes i impedeixen el pas de les partícules, esquitxades i polvoritzacions de líquids o esprais.
- S'aconsella el seu ús fins a 5 anys de la seva fabricació, després d'aquest anys es necessari el control de les costures soldades i respecte les propietats físiques de la matèria prima seran efectives per un període de 20 anys després de la seva fabricació.
- No utilitzeu l'equip s'hi trobeu algun defecte i davant de qualsevol dubte rebutgeu-lo.
- Utilitzeu la talla i l'equip adequat al tipus de treball que realitzeu.
- No renteu l'equip ni en humit, ni en sec, i no l'assequeu amb màquina ni el planxeu.
- No l'exposeu a qualsevol font de calor.
- Mantingueu els equips en un lloc fresc i sec on no estiguin exposats a la llum solar directa.
- L'eliminació es fa per incineració o magatzematge, tenint sempre en compte els contaminant als que ha estat en contacte, per aplicar la política de residus establerta.

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)****Nom de l'EPI: VESTIT DE PROTECCIÓ TYVECK-PROTECH "CLASSIC PLUS"
3762105163****Categoria de l'EPI: Cat III (Type 4,5 i 6)****Descripció de l'EPI.**

Mono amb caputxa de 100% de polietilè lleuger i resistent. Elàstic en cintura i punys i turmells. Solapa autoadhesiva en el mentó. Cremallera de dues vies, solapa sobre cremallera.

Protegeix contra partícules, és impermeable a les polvoritzacions fines de líquids, i esquitxades de líquids o esprais d'intensitat limitada. (tipus 4, 5, 6). Dóna protecció contra la contaminació de partícules radioactives (EN1073-2).

L'equip està tractat antiestàticament i proporciona una protecció electrostàtica segons la norma EN 1149-1.



Talles:

Talla	Pit	Alçada	Talla	Pit	Alçada
S	84-92	162-170	XL	108-116	182-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	188-194
L	100-108	174-182	SP	Tall. especials	

Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat és indicatiu, no exhaustiu)

--La seva utilització està recomanada en aquells treball on sigui necessària per la protecció davant partícules, esquitxades, polvoritzacions, segons el grau de toxicitat dels productes i les condicions de treball.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

--Limitacions d'us: L'exposició a certes partícules molt petites, aerosols de gran intensitat, o esquitxades de substàncies tòxiques poden requerir vestits amb resistència i efectes barrera superiors als que dóna aquest. La caputxa està dissenyada per l'ús amb algun tipus de protecció facial i satisfer els requisits del tipus 4. Per una protecció afegida en certes aplicacions hi ha la possibilitat de tancar amb cinta adhesiva els punys i turmells.

--Assegureu-vos d'escollir la combinació correcta amb material complementari com botes, guants i equips de respiració.

--Assegureu-vos que els tancaments elàstics són correctes i impedeixen el pas de les partícules, esquitxades i polvoritzacions de líquids o esprais.

--No utilitzeu el mono si té algun defecte i davant de qualsevol dubte rebutgeu l'equip.

--Utilitzeu la talla i l'equip adequat al tipus de treball que realitzeu.

--No renteu l'equip ni en humit, ni en sec, i no l'assequeu amb màquina ni el planxeu.

--No l'exposeu a qualsevol font de calor.

--Mantingueu els equips en un lloc fresc i sec on no estiguin exposats a la llum solar directa.

--L'eliminació es fa per incineració o emmagatzematge, tenint sempre en compte els contaminants als que ha estat en contacte, per aplicar la política de residus establerta.



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: VESTIT DE PROTECCIÓ TYVECK-PROTECH "CLASSIC" 173-33100
Categoria de l'EPI: Cat III (Type 5 i 6)

Descripció de l'EPI.

Mono amb caputxa de 100% de polietilè lleuger i resistent.
Tanca amb cremallera amb doble solapa de protecció que puja fins la barbata. Elàstic d'ajust en cintura, canell i turmells.
Ofereix protecció limitada davant de petites esquitxades de productes químics líquids (tipus 6).
Té connexions hermètiques a productes químics en forma de partícules sòlides i està confeccionat amb materials transpirables (tipus 5)
Dóna protecció contra la contaminació de partícules radioactives (EN1073-2).
L'equip està tractat antiestàticament i proporciona una protecció electrostàtica segons la norma EN 1149-1.



Talles:

Talla	Pit	Alçada	Talla	Pit	Alçada
S	84-92	162-170	XL	108-116	182-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	188-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

- La seva utilització està recomanada en aquells treball on sigui necessària per la protecció davant partícules, esquitxades limitades de líquids o esprais.
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

- Limitacions d'ús: L'exposició a certes partícules molt petites, aerosols de gran intensitat, o esquitxades de substàncies tòxiques poden requerir vestits amb resistència i efectes barrera superiors als que dóna aquest. La caputxa està dissenyada per l'ús amb algun tipus de protecció facial i satisfer els requisits del tipus 4. Per una protecció afegida en certes aplicacions cap la possibilitat de tancar amb cinta adhesiva els punys i turmell.
 - Assegureu-vos d'escollir la combinació correcta amb material complementari com botes, guants i equips de respiració.
 - Assegureu-vos que els tancament elàstics són correctes i impedeixen el pas de les partícules, esquitxades i polvoritzacions de líquids o esprais.
 - No utilitzeu el mono s'hi trobeu algun defecte i davant de qualsevol dubte rebutgeu l'equip.
 - Utilitzeu la talla i l'equip adequat al tipus de treball que realitzeu.
 - No renteu l'equip ni en humit, ni en sec, i no l'assequeu amb màquina ni el planxeu.
 - No l'exposeu a qualsevol font de calor.
 - Mantingueu els equips en un lloc fresc i sec on no estiguin exposats a la llum solar directa.
 - L'eliminació es fa per incineració o magatzematge, tenint sempre en compte els contaminant als que ha estat en contacte, per aplicar la política de residus establerta.
- Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Nom de l'EPI: MONO MS 3.5.6. de MUTEXIL

Categoria de l'EPI: Cat III . (Type 5 i 6)

Descripció de l'EPI.

Mono de propilè de 4 capes amb caputxa , cintura i punys i turmell elàstics. Tanca amb cremallera amb doble solapa de protecció (sobre i sota) que puja fins la barbata. Elàstic d'ajust en cintura. Sense bores en braços i espatlles per una més gran protecció.

Ofereix protecció limitada davant de petites esquitxades de productes químics líquids (tipus 6).

Té connexions hermètiques a productes químics en forma de partícules sòlides i està confeccionat amb materials transpirables (tipus 5)

Color:Blanc

Talles:

Talla	Pit	Alçada	Talla	Pit	Alçada
S	84-92	164-170	XL	108-116	182-188
M	92-100	170-176	XXL	116-124	188-194
L	100-108	176-182	XXXL	>124	>194



Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

-- La seva utilització està recomanada en aquells treball on sigui necessària per la protecció davant micropartícules, esquitxades, polvoritzacions, segons el grau de toxicitat dels productes i les condicions de treball.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

-- Assegureu-vos que els tancament elàstics són correctes i impedeixen el pas de les micropartícules, esquitxades i polvoritzacions.

-- No utilitzeu el mono s'hi trobeu algun defecte i davant de qualsevol dubte rebutgeu l'equip.

-- Utilitzeu la talla i l'equip adequat al tipus de treball que realitzeu.

-- No renteu l'equip ni en humit, ni en sec, i no l'assequeu amb màquina ni el planxeu.

-- No l'exposeu a qualsevol font de calor.

-- No ofereix barrera a dissolvents.

-- L'equip no està tractat antiestàticament i no es pot utilitzar en zones amb risc d'explosió.

-- Mantingueu els equips en un lloc fresc i sec on no estiguin exposats a la llum solar directa.

-- L'eliminació es fa per incineració o magatzematge, tenint sempre en compte els contaminant als que ha estat en contacte, per aplicar la política de residus establerta.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).
Serveis.prevencio@uab.cat