

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

EMPRESA:

FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI

CENTRE DE TREBALL:

FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI (FHCV-EDIFICI HCV)

CL CAMPUS DE LA UAB-EDIFICI V

BELLATERRA

08290 - BARCELONA

LLOC DE TREBALL:

Mosso/a de Quadra

Índex de contingut

1 INTRODUCCIÓ

1.1 Obligacions generals de l'empresari

2 INFORMACIONS RELATIVES AL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

3 INFORMACIONS RELATIVES ALS RISCOS, MESURES I ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

4 DRETS I OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR

1.1.Drets

1.2.Obligacions

5 INFORMACIONS RELATIVES A LES MESURES D'EMERGÈNCIA

6 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

7 CONSULTA I PARTICIPACIÓ

1 INTRODUCCIÓ

1.1 Obligacions generals de l'empresari

Per tal d'acomplir el deure de protecció establert a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Article 18 Informació, consulta i participació dels treballadors) l'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb:

- a) Els **riscos** per a la seguretat i salut dels treballadors al treball tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.
- b) Les **mesures i activitats de protecció i prevenció** aplicables als riscos assenyalats a l'apartat anterior.
- c) Les **mesures d'emergència** adoptades de conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

A les empreses que comptin amb representants dels treballadors, aquesta informació es facilitarà per l'empresari als treballadors a través d'aquests representants; no obstant això, **haurà d'informar-se directament a cada treballador dels riscos específics que afectin al seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos**.

L'empresari haurà de **consultar als treballadors**, i **permetre la seva participació**, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i salut al treball, de conformitat amb el que disposa el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La **denominació** de les diverses professions/llocs/responsables **es refereix indistintament a personal masculí i/o femení**.

2 INFORMACIONS RELATIVES AL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El **Pla de prevenció de riscos laborals** és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa en el seu sistema general de gestió i s'estableix la seva **política de prevenció de riscos laborals**.

El Pla de prevenció de riscos laborals ha de ser **aprovat per la direcció** de l'empresa, **assumit per tota la seva estructura organitzativa**, en particular per tots els seus nivells jeràrquics, i **conegut per tots els seus treballadors**.

El Pla de prevenció de riscos laborals es reflecteix en un document que es conserva a disposició de l'autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels representants dels treballadors, i inclou, amb l'amplitud adequada a la dimensió i característiques de l'empresa, els següents elements:

a) La identificació de l'empresa, de la seva activitat productiva, el nombre i característiques dels centres de treball i el nombre de treballadors i les seves característiques amb rellevància a la prevenció de riscos laborals.

b) L'estructura organitzativa de l'empresa, identificant les funcions i responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics i les respectives vies de comunicació entre ells, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

c) L'organització de la producció pel que fa a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i els procediments organitzatius existents en l'empresa, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

d) L'organització de la prevenció en l'empresa, indicant la modalitat preventiva escollida i els òrgans de representació existents.

e) La política, els objectius i metes que en matèria preventiva pretén assolir l'empresa, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics de què va a disposar a l'efecte.

3. Els **instruments** essencials per a la **gestió i aplicació** del Pla de prevenció de riscos laborals **són l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva**, que l'empresari haurà de fer en la forma que es determina en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.



El treballador té a la seva disposició còpia del pla de prevenció de riscos laborals i de la Política de prevenció de riscos laborals. Podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

3 INFORMACIONS RELATIVES ALS RISCOS, MESURES I ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

S'indiquen a continuació els **riscos** per a la seguretat i salut dels treballadors a la feina, tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció, així com les **mesures i activitats de protecció i prevenció** aplicables als riscos assenyalats. Aquesta informació s'agrupa en riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció específiques del lloc de treball, dels llocs de treball, equips de treball i productes químics associats directament al lloc.

S'informa per a cada lloc de treball en funció de les tasques desenvolupades i riscos a què està exposat de la possibilitat de ser ocupat per dona embarassada així com de la possibilitat de renunciar al reconeixement mèdic. Quan les caselles Maternitat i Reconeixement mèdic estiguin marcades amb un SI, significarà que el lloc tal com està configurat (tasques i riscos) SI podrà ser ocupat per dona embarassada i SI podrà aquest lloc renunciar al reconeixement mèdic, en el cas contrari apareixerà un NO.



Quan el treballador dugui a terme la seva activitat en centres de treball considerats obres de construcció, haurà de tenir en compte a part dels riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció aquí indicats, els establerts al Pla de seguretat i salut al treball o a l'avaluació de riscos específica de l'obra en què desenvolupa la seva activitat. Així com les informacions que puguin derivar-se de la coordinació d'activitats empresarials. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

Mosso/a de Quadra

Sensibilitat (*)	NC		
Maternitat	No	Reconeixement mèdic	Sí
Descripció del lloc de treball			
El treballador/a duu a terme com a tasques no exhaustives del lloc de treball donar de menjar al cavall, preparar la quadra del cavall, escombrar i mantenir en condicions els estables, treure a caminar als cavalls, raspallar els animals, Mantenir nets els aparellaments del cavall. Ús de dúmper per a traslladar els sacs de pinso i palla del magatzem a la quadra.			
Nre. de treballadors que exerceixen aquest lloc de treball			3

(*) Sensibilitat. MT = Maternitat / LAC = Lactància / DIS = Discapacitat / EM = Menor d'edat / OT = Altres / NC = No Consta

Maternitat (si/no) pot el lloc ser ocupat per dona embarassada

Reconeixement mèdic (si/no) pot el lloc renunciar al reconeixement mèdic.

Llocs de treball a què accedeix
PLANTA BAIXA PETITS ANIMALS
PLANTA BAIXA UNITAT EQUINA

Equips de treball utilitzats	
SR-0006	DUMPER
SR-0007	EINES MANUALS

Agents químics utilitzats
<i>Veure informació, si escau, en la informació i/o condicions de risc del lloc de treball</i>

Equips de protecció
CALÇAT DE SEGURETAT
GUANT DE VINIL REBUTJABLES
GUANTS D'USO GENERAL
GUANTES NITRILO

3.1 RISCOS ASSOCIATS AL LLOC

S'identifiquen i avaluen a continuació els riscos a què el treballador està exposat en l'acompliment de les tasques descrites per al seu lloc de treball. S'indica per a cada risc les condicions perilloses i la mesures preventives a aplicar.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta algun risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
E012	MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES	B	D	Tolerable
H030	EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	M	D	Moderat
H020	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. IL·LUMINACIÓ	M	D	Moderat
P050	RISC PSICOSOCIAL	—	—	Pendent
S240	DESPLAÇAMENT IN ITINERE / EN MISSIÓ - ACCIDENT LABORAL DE TRÀNSIT	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
P030	VIOLÈNCIA A LA FEINA, ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER TRACTE	B	LD	Trivial
S140	EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS ADVERSES	B	LD	Trivial
E011	SOBRESFORÇOS	B	D	Tolerable
E010	POSTURES DE TREBALL	B	D	Tolerable
H022	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. VIBRACIONS	B	D	Tolerable
S090	COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES	B	D	Tolerable
H010	EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS	B	D	Tolerable
S200	ACCIDENT CAUSAT PER ÉSSERS VIUS	B	D	Tolerable

3.1.1.1 Riscos detectats en el lloc de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Embaràs o període de lactància 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Evitar aquelles manipulacions que suposin un risc de cops a nivell de l'abdomen. • Les treballadores embarassades no faran maneig de càrregues reiterat. És a dir, quan es facin 4 manipulacions o més per torn de 8 hores, el pes màxim recomanat és de 5 quilos. • Utilitzar preferiblement el transport públic per als desplaçaments. • Les treballadores embarassades no han de fer tasques que requereixin caminar o romandre a peu dret durant 4 hores o més de la jornada laboral. • No manipular més de 8 kg en situacions d'empenta i arrossegament • Les treballadores que es trobin embarassades no han de romandre massa temps a peu dret, ni massa temps assegudes, ni transportar càrregues pesades. Procurar fer periòdicament petits desplaçaments a peu. • Les treballadores embarassades no faran tasques que requereixin maneig repetitiu de pes, amarratges i/o empenta de càrregues =10 kg un màxim de 12 vegades al dia. • Les treballadores embarassades no han de fer tasques que requereixin caminar durant més de 30 minuts a l'hora a partir de les 32 setmanes de gestació. • Les treballadores embarassades no faran maneig de càrregues intermitent. És a dir, quan es facin menys de 4 manipulacions en un torn de 8 hores, el pes màxim recomanat és de 10 quilos. • No fer moviments repetitius de cicle curt, moviments que suposin elevació dels braços per damunt de les espatlles i/o moviments que impliquin agafar elements per sota dels genolls. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Utilització insegura d'equips de treball 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • El treballador s'ha de familiaritzar amb els mètodes d'utilització i control de l'equip de treball. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Actuació en cas d'incendi 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • En cas de trobar-te atrapat en un recinte o sala, tanca totes la portes, tapa amb draps, si és possible humits, les esclotxes per on pugui penetrar el fum i fes saber de la teva presència (si hi ha finestres, col·loca en la mateixa un objecte cridaner per fer visible la teva presència). • Si el foc és petit, una vegada comunicada l'emergència, intenta apagar-ho utilitzant els extintors sempre que et trobes capacitat per a això. • Si se't prenen les robes, no corris. Estira't a terra i posa't a rodar • En cas de trobar-te sol, surt del local incendiat i tanca la porta sense clau. • No obris una porta que es trobi calenta, ja que és molt probable que el foc estigui proper; d'haver de fer-ho, procedeix 				

<p>molt lentament.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pel que fa a l'ús de l'extintor, adopta les següents recomanacions: 1. Recorda utilitzar l'extintor adequat al tipus de foc. 2. Treu el balda de seguretat. 3. Dirigeix el broquet a la base de les flames. 4. Estreny la maneta de forma intermitent. • Si descobreix un incendi, mantingui la calma i doni immediatament l'alarma.
<p>Condicions perilloses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuació en cas d'evacuació
<p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • No utilitzis els ascensors. • Recorda no tornar a entrar al centre de treball, encara que t'hagis oblidat algun objecte personal. • Una vegada a l'exterior, adreça't al punt de reunió establert i espera a les pertinents instruccions de part dels equips d'emergències.
<p>Condicions perilloses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equips de protecció individual
<p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durant les operacions de neteja amb aigua a pressió (en cas que es facin) els treballadors han d'utilitzar els següents EPI: màscara amb filtre FFP3, ulleres de seguretat, vestit, calçat, i guants impermeables • Assegurar-se que els equips de protecció individual siguin acceptats pels treballadors.
<p>Condicions perilloses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuació en cas d'accident
<p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un infart de miocardi és una urgència mèdica per definició. Si s'observa la possibilitat, s'ha de cercar ajuda de forma urgent i atenció mèdica, evitant conduir un mateix fins a un centre hospitalari. Es procurarà que el pacient estigui en repòs total, afluixant-li les peces que porti posades. Durant el temps d'espera a l'atenció mèdica, es vigilaran les constants vitals periòdicament. En cas necessari, s'aplicaran maniobres de Ressuscitació. • Davant una ferida sense gran hemorràgia en els membres, es procedirà a una neteja ràpida de la mateixa, cobrint-la amb un apòsit o embenat net i posteriorment, es traslladarà a l'accidentat a un centre mèdic, on es valorarà la localització i profunditat i si precisa sutura o tractament quirúrgic. • Davant cops i contusions: 1 Immobilitzar la zona afectada. La millor manera d'immobilitzar és no moure. 2 Calmar el dolor. Fins i tot des del lloc d'un primer intervingent es poden adoptar mesures per alleujar el dolor en el cas d'un traumatisme. 3 Demanar ajuda especialitzada si a causa de la gravetat de la situació no és possible traslladar al víctima a un centre sanitari per mitjans convencionals. • Recordi que a l'accidentat hi ha que tractar-li amb urgència, no traslladar-li amb urgència.
<p>Condicions perilloses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacte i inhalació de productes químics
<p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abans de la manipulació conegui la informació de les Fitxes de Dades de Seguretat dels mateixos i segueixi les seves

indicacions.

- Els treballadors i els representants dels treballadors han de rebre una formació i informació adequades sobre els riscos higiènics derivats de l'exposició a agents químics, així com sobre les mesures de prevenció i protecció que hagin d'adoptar-se.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S200	ACCIDENT CAUSAT PER ÉSSERS VIUS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Embaràs o període de lactància 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacte amb excrements i orins d'animals. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Contacte o presència d'animals 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Tots els accidents i incidents, inclosos mossegades i esgarrapades, hauran de ser comunicats a la persona responsable del treball. • No exposar-se a animals espantats, ja que són molt perillosos. En aquest cas intentar calmar-los sense sobreexposar-se. • El menjar, mastegar xiclet, beure, fumar, prendre medicació, emmagatzemar menjar per al consum humà i aplicar-se cosmètics hauria d'estar prohibit en l'estabulari. • Les mans haurien de descontaminar-se immediatament quan se sospiti la seva contaminació i sempre abans de deixar l'estabulari. • Extremar precaucions al treballar amb animals i prevenir possibles cops per moviments inesperats d'aquests. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
H022	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. VIBRACIONS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Conduir vehicles 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar i comprovar periòdicament l'estat dels pneumàtics, amortidors i suspensió del vehicle. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
P050	RISC PSICOSOCIAL	—	—	Pendent
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Factors de Psicosociologia 				

<p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participi constructivament en les reunions de treball, és el fòrum en què plantejar inquietuds i problemes per cercar solucions. • Eviti fomentar discòrdies, propagar rumors o fer avaluacions injustes dels altres. Fomenti un bon clima de treball basat en el respecte i la comunicació. • Sempre que sigui possible, alterni les tasques, de manera que no romangui molt temps seguit fent les mateixes. Evitarà així la monotonia o la sobrecàrrega mental, segons com sigui la tasca. • Faci petites pauses i descansos periòdics. És més favorable fer petites pauses intermèdies que una pausa llarga al final de la jornada. Si només té disponibilitat de fer una pausa, intenti fer-la cap a la meitat de la jornada. • A vegades haurà de saber acceptar que potser les seves urgències no siguin considerades de la mateixa forma al valorar-se de forma global en l'organització. • Planifiqui les seves tasques en funció del grau de prioritat que existeix pel que fa al seu compliment i a la importància d'aquesta tasca. Verifiqui i comuniqui l'existència de possibles incompatibilitats o pics de treball per a, intentar cercar-los solució abans que es presentin. • Aprengui a assumir que pot haver-hi diferents opinions. aboqui les seves discrepàncies amb respecte i actitud dialogant, ja que aquesta actitud afavorirà la resolució amigable de qualsevol conflicte. • Eviti la implicació emocional amb els problemes dels clients/pacients/residents. Entengui, doni suport i compregui, però no faci seus els problemes dels altres. • L'adopció d'uns hàbits de vida saludables et permetran millorar les teves capacitats físiques i psíquiques i amb això, podràs enfrontar-te amb èxit a les exigències del dia a dia. • Afavoreixi el treball en equip. Eviti treballar aïllat, fomenti els vincles amb la resta de companys, intentant generar bon ambient. • Afavoreixi la realització d'activitats lúdiques fora del treball que el permetin desconnectar i gaudir del temps d'oci, de la família o de les relacions socials.
<p>Condicions perilloses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organització del treball
<p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • Combinar les tasques per tal que el treball sigui més interessant i variat.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S090	COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Utilització d'equips de treball o materials amb risc de tall, cop, punxada 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Evitar les presses. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Manipulació/ús d'eines manuals 				

Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Les eines han d'usar-se exclusivament en aquelles tasques per a què han sigut dissenyades. • S'ha de treballar en una posició natural amb suficient espai per moure's. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
H010	EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Fer tasques/tasques de neteja 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Limitar les quantitats emmagatzemades, en les zones de treball, a les estrictament necessàries. No acumular innecessàriament grans quantitats de productes en els magatzems; és preferible reposar els productes amb més freqüència. • Utilitzar sempre els productes segons les recomanacions i instruccions del fabricant. En particular quan es tracti de productes concentrats que necessitin diluir-se, s'utilitzaran en la dilució indicada i, mai, amb l'excusa d'aconseguir més eficàcia, a major concentració. • Les substàncies inflamables i les substàncies nocives, sobre tots si desprenen gasos o vapors, han de manipular-se sempre amb ventilació adequada. Si la ventilació no és suficient, utilitzar màscara i filtre adequat a les substàncies manipulades. • No s'ha de fumar, beure ni menjar mentre s'estiguin manipulant productes químics. Després de manipular-los sempre hi ha que rentar-se les mans. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Utilització de productes de neteja i altres operacions de neteja 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Llegir detingudament el contingut de l'etiqueta i la fitxa de dades de seguretat dels productes de neteja que es manegen i utilitzar els equips de protecció individual que en ella s'indiquen. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
E011	SOBRESFORÇOS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Sobreesforços per postures inadequades durant el maneig d'animals 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Procuri mantenir una actitud corporal correcta, mantenint l'esquena recta, però sense forçar la postura en excés. • No mantingui molt temps la mateixa posició, sigui ajupit o a peu dret; evitarà així la fatiga muscular. • Eviti torsions excessives, girs bruscos del tronc i moviments forçats. És preferible girar el cos, donant passos curts, a la torsió d'esquena. • Si es veu obligat a treballar en una postura incòmoda, prengui's freqüents descansos entre operacions, adoptant postures dretes i relaxant esquena i extremitats. • Aprofiti els petits descansos durant el treball per relaxar el cos. Efectui suaus moviments d'estirament dels músculs. 				

Aquests petits descansos l'ajudaran a incrementar la circulació, alleujar la tensió i millorar la seva actitud mental.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S240	DESPLAÇAMENT IN ITINERE / EN MISSIÓ - ACCIDENT LABORAL DE TRÀNSIT	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Conducció de vehicles i/o maquinària 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Els treballadors que utilitzin vehicles hauran de posseir la formació necessària, permisos corresponents, i estar autoritzats a això. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
E010	POSTURES DE TREBALL	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Embaràs o període de lactància 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Les treballadores embarassades han d'evitar: <ul style="list-style-type: none"> - Bipedestació mantinguda (més de 4h / jornada). Des de la setmana 22 de la gestació. - Bipedestació intermitent (més de 30m / h). Des de la setmana 30 de la gestació. • Extremar precaucions al treballar amb animals i prevenir possibles cops per moviments inesperats d'aquests. • La dona embarassada no ha de fer les mobilitzacions dels pacients/malalts, atès que les condicions d'aixecament dels mateixos són agreujants per al seu estat i no existeix possibilitat d'adequació d'aquestes condicions. (En aquest cas d'animals) 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Contacte o presència d'animals 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Abans de manipular un animal (gos, gat, etc), assegurar-se que està adequadament immobilitzat, en cas contrari demanar ajuda. No manipular-ho si està nerviós. (En aquest cas, serien animals equins.) 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Accés/descens de l'equip de treball 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Per pujar a l'equip de treball hi ha que usar els agafadors que disposa, i s'evitarà deixar enfangat l'accés al mateix. • Tant la pujada com la baixada de l'equip de treball es faran sempre de cara a l'equip; mai s'ha de saltar directament a 				

terra.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Entrebancs, relliscades i caigudes al nivell de sòl (llocs de pas i superfícies de treball) en desplaçaments a peu. 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar amb rapidesa els vessaments, abocaments, taques de greix i oli i altres residus i deixalles. Les operacions de neteja no hauran de constituir una font de risc, fent-se a aquest efecte en els moments, de la forma i amb els mitjans més adequats. Senyalitzar la zona afectada per evitar el trànsit de persones i dipositar les deixalles en recipients apropiats. • Mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en els locals i àrees de treball on es faci qualsevol tipus de tasca. Recollir tota l'eina i el material al finalitzar la jornada. Dipositar les escombraries i deixalles en recipients adequats. • Prestar atenció als desnivells i irregularitats del sòl, extremant la precaució en els desplaçaments per sòls o superfícies mullades. Aquestes situacions hauran de ser comunicades per a la seva correcció. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
E012	MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Embaràs o període de lactància 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Les treballadores embarassades no podran realitzar tasques amb maneig de càrregues de més de 5 kg de forma repetida (4 o més vegades per torn de 8 hores o més de 50 vegades a la setmana) o de 10 kg de forma intermitent (menys de 4 vegades per torn de 8 hores). A partir del setè mes d'embaràs, s'ha d'evitar el maneig manual de càrregues. • Pel que fa a la bipedestació prolongada: Durant el primer i segon trimestre d'embaràs s'hauran d'establir pauses d'almenys 15 minuts cada quatre hores de treball en bipedestació. En l'últim trimestre, ha d'evitar-se el manteniment de la postura a peu dret durant més de 30 minuts. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Càrrega i baixada de materials 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Per a càrregues superiors a 25 kg, utilitzar maquinària adequada a tal fi: sinó fos possible, s'ha de dur a terme entre dues persones. • Evita fer giris i aixecar càrregues o maniobrar en pendents per evitar bolcades. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • No mecanització o automatització de les operacions de càrrega/baixada 				

Mesures preventives
<ul style="list-style-type: none"> • Evitar el transport de càrregues massa pesades i voluminoses. • S'han d'ubicar correctament les càrregues.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
P030	VIOLÈNCIA A LA FEINA, ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER TRACTE	B	LD	Trivial

Condicions perilloses

<ul style="list-style-type: none"> • Actitud de violència física d'un treballador al centre de treball

Mesures preventives

<ul style="list-style-type: none"> • En cas de patir algun tipus d'assetjament moral, per raó de sexe, sexual o violència a la feina, manifesti-ho al seu superior jeràrquic o persona/es que indiqui el protocol de la seva empresa (en cas d'existir). (Seguir les instruccions que marca el protocol de la Corporació.)

3.2 LLOCS DE TREBALL

S'entendrà per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors hagin de romandre o a què puguin accedir pel que fa al seu treball. Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors. Les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball es consideraran com a part integrant dels mateixos. Es consideren en aquest informe només les zones del centre de treball al qual el treballador està adscrit i del qual l'empresari és el titular. Quan el treballador desenvolupi la seva activitat en centres de treball dels quals l'empresari no sigui el titular s'haurà de dur a terme l'indicat en l'apartat Coordinació d'activitats empresarials.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta alguna zona de treball a què accedeix i/o algun risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

3.2.1 PLANTA BAIXA PETITS ANIMALS

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
H030	EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
H030	EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S200	ACCIDENT CAUSAT PER ÉSSERS VIUS	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S070	XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	B	D	Tolerable
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	B	LD	Trivial
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S140	EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS ADVERSES	B	LD	Trivial
H020	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. IL·LUMINACIÓ	B	D	Tolerable
H030	EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S162	CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S161	CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE	B	D	Tolerable

S161	CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE	B	D	Tolerable
S162	CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S162	CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE	B	D	Tolerable
H030	EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
S162	CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
H024	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. RADIACIONS IONITZANTS	B	D	Tolerable

3.2.1.1 Riscos detectats en el lloc de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	M	D	Moderat
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Circulació per escales fixes al centre de treball 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • No circular per les escales fixes amb excessiva càrrega que impedeixi tenir una bona visibilitat i seguretat durant el seu recorregut, en aquest cas fer ús de l'ascensor present en l'empresa. • La pujada i baixada d'escales ha de fer-se de manera segura, sense córrer, llegint documents, etc., atenent sempre a la mateixa, i usant el baranatges o baranes. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	LD	Trivial
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordre i neteja 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenir la zona de treball en adequat nivell d'ordre i neteja. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S161	CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Manipular en el connexió de servei elèctrica 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • S'haurà de disposar i fer entrega als treballadors de NORMES clares i concises per al cas d'avaría elèctrica. • Les parts en tensió hauran de ser INACCESSIBLES. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordre i neteja 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Els VIALS, zones de pas, equips de lluita contra incendis, etc. de les instal·lacions hauran d'estar permanentment lliures d'obstacles i permetre al personal i vehicles l'accés a qualsevol punt de la instal·lació. (Deixar lliure d'obstacles l'habitació del quadre elèctric. No emmagatzemar altres objectes.) 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Extintors d'incendi 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis, així com les seves parts o components, i la instal·lació dels mateixos, han de reunir les característiques que s'especifiquen en el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. • Els extintors d'incendi estaran senyalitzats conforme indica el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. En cas que l'extintor estigui situat dins un armari, la senyalització es col·locarà immediatament al costat de l'armari, i no sobre la superfície del mateix, de manera que sigui visible i aclareixi la situació de l'extintor. • Els extintors d'incendi, les seves característiques i especificacions seran conformis a les exigides en el Reglament d'aparells a pressió. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Enllumenat d'emergència 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència, han d'assegurar, en cas d'errada de l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per garantir la seguretat de les persones que evacuin una zona, i permetre la identificació dels equips i mitjans de protecció existents. Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència seran conformis a les especificacions establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-28. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Sistemes de detecció i d'alarma d'incendis 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt que hagi de ser considerat com origen d'evacuació, fins a assolir un polsador, no superi els 25 m. Els polsadors se situaran de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura entre 80 cm. i 120 cm. • Els polsadors d'alarma estaran senyalitzats conforme indica el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. • Els equips de control i indicació (e.c.i.) hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-2, adoptada com UNE 23007-2. El e.c.i. estarà dissenyat de manera que sigui fàcilment identificable la zona on s'hagi activat un polsador d'alarma o un detector d'incendis. • Els dispositius per a l'activació manual d'alarma d'incendi, és a dir, els polsadors d'alarma, hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-11. • En cas d'utilitzar sistemes anti-intrusió, aquests hauran de ser compatibles amb el sistema d'obertura d'emergència del sistema de sectorització automàtica. • Tant el nivell sonor, com l'òptic dels dispositius acústics d'alarma d'incendi i dels dispositius visuals (incorporats quan així l'exigeixi altra legislació aplicable o quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB (A), o quan els ocupants habituals de l'edifici/establiment siguin persones sordes o sigui probable que portin protecció auditiva), seran 				

tals que permetran que siguin percebuts en l'àmbit de cada sector de detecció d'incendi on estiguin instal·lats.

- Els dispositius per a l'activació automàtica d'alarma d'incendi, això és, detectors de calor puntuals, detectors de fum puntuals, detectors de flama puntuals, detectors de fum lineals i detectors de fums per aspiració, que es disposin, hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb les normes UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 i UNE-EN 54-20, respectivament. Els detectors amb font d'alimentació autònoma hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma UNE-EN 14604.
- El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre senyals diferenciades, que seran generades, bé manualment des d'un lloc de control, o bé de manera automàtica, i la seva gestió serà controlada, en qualsevol cas, pel e.c.i. Els equips de transmissió d'alarmes i avisos d'errada hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-21. Quan els senyals siguin transmiseses a un sistema integrat, els sistemes de protecció contra incendis tindran un nivell de prioritat màxim.

3.2.2 PLANTA BAIXA UNITAT EQUINA

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S200	ACCIDENT CAUSAT PER ÉSSERS VIUS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
H030	EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	B	LD	Trivial
S070	XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	B	D	Tolerable
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S140	EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS ADVERSES	B	LD	Trivial
H020	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. IL·LUMINACIÓ	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S161	CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE	B	D	Tolerable
S162	CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S162	CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE	B	LD	Trivial

S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
H024	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. RADIACIONS IONITZANTS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S100	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	B	D	Tolerable

3.2.2.1 Riscos detectats en el lloc de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	LD	Trivial
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordre i neteja 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenir la zona de treball en adequat nivell d'ordre i neteja. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S161	CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Manipular en el connexió de servei elèctrica 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • S'haurà de disposar i fer entrega als treballadors de NORMES clares i concises per al cas d'avaría elèctrica. • Les parts en tensió hauran de ser INACCESSIBLES. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	LD	Trivial
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Extintors d'incendi 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis, així com les seves parts o components, i la instal·lació dels mateixos, han de reunir les característiques que s'especifiquen en el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. • Els extintors d'incendi estaran senyalitzats conforme indica el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. En cas que l'extintor estigui situat dins un armari, la senyalització es col·locarà immediatament al costat de l'armari, i no sobre la superfície del mateix, de manera que sigui visible i aclareixi la situació de l'extintor. • Els extintors d'incendi, les seves característiques i especificacions seran conformis a les exigides en el Reglament d'aparells a pressió. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Enllumenat d'emergència 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència, han d'assegurar, en cas d'errada de l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona, i permetre la identificació dels equips i mitjans de protecció existents. Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència seran conformis a les especificacions establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i en la Instrucció Tècnica 				

Complementària ITC-BT-28.
Condicions perilloses
<ul style="list-style-type: none"> • Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Sistemes de detecció i d'alarma d'incendis
Mesures preventives
<ul style="list-style-type: none"> • Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt que hagi de ser considerat com origen d'evacuació, fins a assolir un polsador, no superi els 25 m. Els polsadors se situaran de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura entre 80 cm. i 120 cm. • Els polsadors d'alarma estaran senyalitzats conforme indica el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. • Els equips de control i indicació (e.c.i.) hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-2, adoptada com UNE 23007-2. El e.c.i. estarà dissenyat de manera que sigui fàcilment identificable la zona on s'hagi activat un polsador d'alarma o un detector d'incendis. • Els dispositius per a l'activació manual d'alarma d'incendi, és a dir, els polsadors d'alarma, hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-11. • L'equip de subministrament d'alimentació (e.s.a.) haurà de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-4, adoptada com UNE 23007-4. • En cas d'utilitzar sistemes anti-intrusió, aquests hauran de ser compatibles amb el sistema d'obertura d'emergència del sistema de sectorització automàtica. • Tant el nivell sonor, com l'òptic dels dispositius acústics d'alarma d'incendi i dels dispositius visuals (incorporats quan així l'exigeixi altra legislació aplicable o quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB (A), o quan els ocupants habituals de l'edifici/establiment siguin persones sordes o sigui probable que portin protecció auditiva), seran tals que permetran que siguin percebuts en l'àmbit de cada sector de detecció d'incendi on estiguin instal·lats. • Els dispositius per a l'activació automàtica d'alarma d'incendi, això és, detectors de calor puntuals, detectors de fum puntuals, detectors de flama puntuals, detectors de fum lineals i detectors de fums per aspiració, que es disposin, hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb les normes UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 i UNE-EN 54-20, respectivament. Els detectors amb font d'alimentació autònoma hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma UNE-EN 14604. • El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre senyals diferenciades, que seran generades, bé manualment des d'un lloc de control, o bé de manera automàtica, i la seva gestió serà controlada, en qualsevol cas, pel e.c.i. Els equips de transmissió d'alarmes i avisos d'errada hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-21. Quan els senyals siguin transmeses a un sistema integrat, els sistemes de protecció contra incendis tindran un nivell de prioritat màxim.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S100	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Emmagatzematge d'ampolles de gasos 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Per a la càrrega/baixada d'ampolles està prohibit usar qualsevol element d'elevació de tipus magnètic o l'ús de cordes, cadenes o eslingues si no estan equipades d'elements per permetre el seu hissat amb tals mitjans. Pot usar-se qualsevol sistema de manipulació o transport (carretons elevadors, etc.), si s'utilitza un cistell, plataforma o qualsevol altre sistema que subjecti degudament les ampolles. 				

- Les zones d'emmagatzematge d'ampolles han de tenir indicats els tipus de gasos emmagatzemats, d'acord amb la classificació que estableix la ITC MIE-AP-7 del Reglament d'Aparells a Pressió, així com la prohibició de fumar o encendre focs.
- En el magatzem existiran les instruccions de seguretat de cada gas dipositat.
- Les ampolles i/o ampolles grosses de gasos romandran ancorades correctament.
- Complir amb el que s'estableix en la ITC-MIE-APQ 5: Emmagatzematge i utilització d'ampolles i ampolles grosses de gasos comprimits, líquats i dissolts a pressió.
- S'evitarà tot tipus d'agressió mecànica que pugui danyar a les ampolles i no es permetrà que xoquin entre sí ni contra superfícies dures.
- Les ampolles s'emmagatzemaran sempre en posició vertical, i degudament protegides per evitar la seva caiguda, llevat de quan estiguin contingudes en algun tipus de blocs, contenidors, bateries o estructures adequades.
- En les àrees d'emmagatzematge tancades la ventilació serà suficient i permanent, per a la qual cosa s'haurà de disposar d'obertures o buits amb comunicació directa a l'exterior, distribuïts convenientment en zones altes i baixes.
- Les ampolles es protegiran contra qualsevol tipus de projeccions incandescentes.
- No s'emmagatzemaran ampolles que presentin qualsevol tipus de fuga.
- Les ampolles plenes i buides s'emmagatzemaran en grups separats.
- Està prohibit fumar o usar flames obertes en les àrees d'emmagatzematge. La temperatura de les àrees d'emmagatzematge no excedirà de 50 °C.
- Per al seu degut emmagatzematge, s'identificarà el contingut de les ampolles.
- Les ampolles amb caperutxa no fixa no s'agafaran per aquesta. Durant tot desplaçament, les ampolles, fins i tot si estan buides, han de tenir la vàlvula tancada i la caperutxa degudament fixada.
- En magatzems en àrea oberta o tancada es podran emmagatzemar ampolles plenes de gasos inflamables i altres gasos (inerts, oxidants, tòxics i corrosius) sempre que entre les ampolles dels inflamables i les de la resta dels gasos existeixi una distància de 6 m, com a mínim, o bé estiguin separades per un mur de RF-30 de 2 m d'altura mínima que sobrepassi en projecció horitzontal i vertical 0,5 m a les ampolles emmagatzemades.
- Els sòls seran plans, de material difícilment combustible i han de tenir unes característiques que permetin la perfecta estabilitat dels recipients de gas a pressió.
- Els magatzems disposaran d'un subministrament permanent d'aigua i en quantitat suficient per a poder refredar les ampolles i recipients en cas de veure's sotmeses a la calor d'un incendi, de tal manera que tots els recipients del magatzem aconseguixin ser refredats per l'aigua

3.3 EQUIPS DE TREBALL

Un equip de treball és qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la feina. La utilització d'un equip de treball és qualsevol activitat referida a un equip de treball, tal com la posada en marxa o la detenció, l'ocupació, el transport, la reparació, la transformació, el manteniment i la conservació, inclosa, en particular, la neteja. Una zona perillosa és qualsevol zona situada a l'interior o al voltant d'un equip de treball en què la presència d'un treballador exposat comporti un risc per a la seva seguretat o per a la seva salut. Un treballador exposat és qualsevol treballador que es trobi total o parcialment en una zona perillosa. Un operador de l'equip és el treballador encarregat de la utilització d'un equip de treball.

De conformitat amb els articles 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari haurà de garantir que els treballadors i els representants dels treballadors rebin una informació adequada sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball, així com sobre les mesures de prevenció i protecció que hagin d'adoptar-se. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:

- a) Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que puguin prevenir-se.
- b) Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels equips de treball.
- c) Qualsevol altra informació d'utilitat preventiva.

La informació haurà de ser comprensible per als treballadors a qui va dirigida i incloure o presentar-se en forma de fullets informatius quan sigui necessari pel seu volum o complexitat o per la utilització poc freqüent de l'equip. **La documentació informativa facilitada pel fabricant estarà a disposició dels treballadors.** Igualment, s'informarà als treballadors sobre la necessitat de prestar atenció als riscos derivats dels equips de treball presents en el seu entorn de treball immediat, o de les modificacions introduïdes als mateixos, encara que no els utilitzin directament.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta algun equip de treball que utilitza i/o risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

3.3.1 DUMPER [SR-0006]

Riscos detectats en l'equip de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S070	XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	B	D	Tolerable
S090	COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES	B	D	Tolerable
H021	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. SOROLL I/O ULTRASÒ	B	D	Tolerable
S130	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES O VEHICLES	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S190	ATROPELLAMENT O COP AMB VEHICLES	B	D	Tolerable
S080	XOC CONTRA OBJECTES MÒBILS	B	D	Tolerable
H022	EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. VIBRACIONS	B	D	Tolerable

3.3.1.1 Riscos detectats en l'equip de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Utilització insegura d'equips de treball 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> El treballador s'ha de familiaritzar amb els mètodes d'utilització i control de l'equip de treball. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Seguretat de l'equip de treball 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Formar als treballadors perquè operin de manera segura i eficient. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S130	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES O VEHICLES	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Conducció de vehicles i/o maquinària 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Assegurar la subjecció del conductor/passatger davant una bolcada, fent ús del cinturó de seguretat. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Càrrega i baixada de materials 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> En les càrregues i baixades de materials no interposar-se en el recorregut dels mateixos, així mateix s'utilitzaran mitjans adequats per a la manipulació dels mateixos. 				

3.3.2 EINES MANUALS [SR-0007]

Riscos detectats en l'equip de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
E011	SOBRESFORÇOS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	M	LD	Tolerable

E013	TREBALLS REPETITIVS	B	D	Tolerable
S040	CAIGUDA D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ	B	D	Tolerable
S090	COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES	B	D	Tolerable

3.3.2.1 Riscos detectats en l'equip de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	M	LD	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Utilització insegura d'equips de treball 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> El treballador s'ha de familiaritzar amb els mètodes d'utilització i control de l'equip de treball. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S040	CAIGUDA D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Manipulació/ús d'eines manuals 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Guardar sempre el cúter tancat en lloc no accessible, no deixar-ho sobre el taulell amb el tall descobert. Totes les eines han de tenir un manteniment regular perquè estiguin en bon estat en el moment de la seva utilització. Aquest manteniment ha d'incloure: Netejat i assecat després del seu ús. Revisió que les varilles o mànecs estiguin ben acoblats amb el cap de l'eina. Esmolat dels talls tallants quan disposin d'ells. Pintat de les parts metàl·liques i envernissat de les de fusta quan sigui necessari. Les eines han d'usar-se exclusivament en aquelles tasques per a què han sigut dissenyades. Formar als treballadors abans de permetre'ls la utilització d'eines mecàniques. No s'han de tirar mai les eines, ni jugar o fer broma amb elles, per evitar danys imprevisibles. En les zones de treball, quan les eines no s'utilitzin, s'han de deixar en llocs ben visibles, i amb les vores tallants cap a avall. Utilitzar cúter de seguretat amb sistema de moll que permeti el retrocés automàtic de la ganiveta. S'ha de treballar en una posició natural amb suficient espai per moure's. 				

4 DRETS I OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR

El capítol III de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals defineix una sèrie de drets i obligacions dels treballadors que detallem a continuació:

1.1. Drets

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut al treball que suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció davant els riscos laborals. Destaquem com aspectes més importants:

- ▶ Avaluació de Riscos Laborals del lloc de treball, i una correcta planificació amb mesures de prevenció i protecció per minimitzar els riscos que no s'hagin pogut evitar.
- ▶ Informació en matèria preventiva.
- ▶ Formació en matèria preventiva.
- ▶ Consulta i participació.
- ▶ Vigilància del seu estat de salut.
- ▶ Paralització de l'activitat en cas de risc greu o imminent.

1.2. Obligacions

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals assigna al treballador l'obligació de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut al treball, i per la d'aquelles altres persones a què pugui afectar la seva activitat.

En particular els treballadors d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari haurà de:

- ▶ Utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general qualsevol altre mitjà amb què desenvolupi la seva activitat.
- ▶ Utilitzar i mantenir correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, sol·licitant la seva reposició en cas de deteriorament.
- ▶ No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
- ▶ Informar als Treballadors Designats i Responsables sobre les situacions que puguin suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores.
- ▶ Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de protegir la seguretat i dels treballadors i treballadores a la feina.
- ▶ Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.



L'incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos, tindrà la consideració d'incompliment laboral. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

5 INFORMACIONS RELATIVES A LES MESURES D'EMERGÈNCIA

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.



El treballador té a la seva disposició còpia de les mesures d'emergència. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

6 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes **hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals**. A aquest efecte, establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris pel que fa a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei de Prevenció de riscos Laborals.

L'**empresari titular del centre de treball** adoptarà les mesures necessàries perquè aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball rebin la **informació i les instruccions adequades**, en relació amb els riscos existents al centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d'emergència a aplicar, per al seu trasllat als seus respectius treballadors.

Les **empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o serveis** corresponents a la pròpia activitat d'aquelles i que es desenvolupin en els seus propis centres de treball hauran de **vigilar el compliment per aquests contractistes i subcontractistes** de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Les obligacions consignades en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran també d'aplicació, pel que fa a les operacions contractades, en els supòsits en què els treballadors de l'empresa contractista o subcontractista no prestin serveis en els centres de treball de l'empresa principal, sempre que tals treballadors hagin d'operar amb maquinària, equips, productes, primeres matèries o útils proporcionats per l'empresa principal.

Els deures de cooperació i d'informació i instrucció recollits en els paràgrafs anteriors seran aplicables pel que fa als treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquests centres de treball.



Quan el treballador desenvolupi les seves activitats en centres de treballs diferents al propi, haurà de tenir informació i instruccions adequades en relació amb els riscos d'aquests centres de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d'emergència a aplicar. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

7 CONSULTA I PARTICIPACIÓ

L'empresari haurà de consultar als treballadors, i permetre la seva participació, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut a la feina, de conformitat amb el que disposa el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans de participació i representació previstos en el capítol V d'aquesta Llei de Prevenció de Riscos Laborals, dirigides a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut en l'empresa.



La consulta i participació es durà a terme segons el procediment establert al Pla de Prevenció de Riscos Laborals que està a disposició dels treballadors. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.